### **Produktdatenblatt**

## 30mm Kalziumsilikatplatte vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x30mm)

Artikelnummer: KP09.EP01.030.0001-22

STAND VOM 17. NOVEMBER 2025

#### **Produktbild**



Kategorien	Einzelplatten					
Plattenstärke	30 mm					
Plattenformat	1220x1000 mm					
Lieferform	Platten 1.000 x 1.220 x 30 mm					
Plattenklasse	Extra Fest / Schraubfest					
Kalziumsilikatplatten Festigkeit	Premium					
Verbrauch	0,82 Platte (1.000 x 1.220 mm) pro m <sup>2</sup>					
Gültigkeit der Verwendung	■ Innendämmung ■ Schimmelsanierung					
Anwendbare Untergründe	Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc					
Vorgrundiert	Ja					
Farbe	Grau					
Eigenschaften	<ul> <li>Dampfdiffusionsoffen</li> <li>Extra fest</li> <li>Feuchteregulierend</li> <li>Hohe Gasdurchlässigkeit</li> <li>Kapillaraktiv</li> <li>ökologisch</li> <li>Pilz- und schimmelhemmend</li> <li>Rein mineralisch</li> <li>Schadstofffrei</li> <li>Schafkantig</li> <li>Schimmelhemmend (basisch)</li> <li>Sehr leicht zu verarbeiten</li> <li>Steigerung des Wohlfühlfaktors</li> <li>Wärmedämmend</li> </ul>					
Eigenschaften	<ul> <li>Extra fest</li> <li>Feuchteregulierend</li> <li>Hohe Gasdurchlässigkeit</li> <li>Kapillaraktiv</li> <li>ökologisch</li> <li>Pilz- und schimmelhemmend</li> <li>Rein mineralisch</li> <li>Schadstofffrei</li> <li>Scharkantig</li> <li>Schimmelhemmend (basisch)</li> <li>Sehr leicht zu verarbeiten</li> <li>Steigerung des Wohlfühlfaktors</li> </ul>					
	<ul> <li>Extra fest</li> <li>Feuchteregulierend</li> <li>Hohe Gasdurchlässigkeit</li> <li>Kapillaraktiv</li> <li>ökologisch</li> <li>Pilz- und schimmelhemmend</li> <li>Rein mineralisch</li> <li>Schadstofffrei</li> <li>Schafkantig</li> <li>Schimmelhemmend (basisch)</li> <li>Sehr leicht zu verarbeiten</li> <li>Steigerung des Wohlfühlfaktors</li> <li>Wärmedämmend</li> </ul>					

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.



45136, Essen

### **Produktdatenblatt**

# 30mm Kalziumsilikatplatte vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x30mm)

Artikelnummer: KP09.EP01.030.0001-22

STA	ND.	VOM	17	NO\	/FM	BFR	20	25

2,433 W/m²K
0,068 W/mK
3 μ
■ 28 kg/m² ■ 5,73 lb/ft²
280 t/m²
■ 2,6 MPa ■ 377 psi
225 kg/m³
91%
Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte
<ul> <li>Extra-fest</li> <li>Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken</li> <li>Schraubfest</li> <li>Verarbeitung auch direkt auf Gipsputz möglich (Spezialgrundierung + Spezialkleber aus Systemzubehör notwendig)</li> <li>Werksseitig vorgrundierte Oberfläche</li> </ul>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

