## **Produktdatenblatt**

# 30mm Kalziumsilikatplatten Palette vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x30mm)



Artikelnummer: KP09.EPPW.030.0073-20

STAND VOM 24. OKTOBER 2025

#### **Produktbild**



Kategorien	Klimaplatten Paletten, Paletten
Anwendbare Untergründe	Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc
Wärmeleitfähigkeit	0,068 W/mK
Brandeigenschaften	Nichtbrennbar A1
Dichte	225 kg/m³
Eigenschaften	<ul> <li>Dampfdiffusionsoffen</li> <li>Extra fest</li> <li>Feuchteregulierend</li> <li>Hohe Gasdurchlässigkeit</li> <li>Kapillaraktiv</li> <li>ökologisch</li> <li>Pilz- und schimmelhemmend</li> <li>Rein mineralisch</li> <li>Schadstofffrei</li> <li>Scharfkantig</li> <li>Schimmelhemmend (basisch)</li> <li>Sehr leicht zu verarbeiten</li> <li>Steigerung des Wohlfühlfaktors</li> <li>Wärmedämmend</li> </ul>
Gültigkeit der Verwendung	■ Innendämmung ■ Schimmelsanierung
pH-Wert	Ca. 10 (basisch, stark schimmelhemmend)
Verbrauch	0,82 Platte (1.000 x 1.220 mm) pro m <sup>2</sup>
Druckspannung (EN ISO 29469)	■ 2,6 MPa ■ 377 psi
Porosität EN 993-1	91%
Kurzfristige Wasseraufnahme (EN ISO 29767)	■ 28 kg/m² ■ 5,73 lb/ft²
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 12086)	3 μ
Kalziumsilikatplatten Festigkeit	Premium

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.



45136, Essen

## **Produktdatenblatt**

# 30mm Kalziumsilikatplatten Palette vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x30mm)



Artikelnummer: KP09.EPPW.030.0073-20

STAND VOM 24. OKTOBER 2025

Vorgrundiert	Ja
Druckfestigkeit	280 t/m²
Zusammensetzung	Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte
Lieferform	Platten 1.000 x 1.220 x 30 mm
Plattenstärke	30 mm
Farbe	Grau
Besonderheiten	<ul> <li>Extra-fest</li> <li>Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken</li> <li>Schraubfest</li> <li>Verarbeitung auch direkt auf Gipsputz möglich (Spezialgrundierung + Spezialkleber aus Systemzubehör notwendig)</li> <li>Werksseitig vorgrundierte Oberfläche</li> </ul>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

