

Produktdatenblatt

30mm Kalziumsilikatplatte vorgrundiert Premium

Artikelnummer: KP10.EP01.030.0000-61
STAND VOM 21. MAI 2026



Produktbild



Kategorien	Einzelplatten
Lieferform	Platten 1.000 x 610 x 30mm
Plattenformat	610x1000 mm
Plattenstärke	30 mm
Plattenklasse	Premium
Kalziumsilikatplatten Festigkeit	Classic
Wärmeleitfähigkeit	0,052 W/mK
Dichte	168 kg/m ³
Brandeigenschaften	Nichtbrennbar A1
Anwendbare Untergründe	Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Gültigkeit der Verwendung	■ Innendämmung ■ Schimmelsanierung
Vorgrundiert	Ja
U-Wert (bei λ 0,050 W/(mK) nach Prüflabor)	1,667 W/m ² K
U-Wert (bei λ 0,052 W/(mK) nach ETA)	1,733 W/m ² K
Farbe	Grau

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.