

Produktdatenblatt

Glätt- / Kalkspachtel | 20kg Sack

Artikelnummer: ZB08.GS01.020.0020-00
STAND VOM 27. FEBRUAR 2025



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 1,3 bis 1,5kg/m²■ Ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel■ Je nach Beschaffenheit des Untergrundes
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ 0% VOC - keine Ausgasungen■ Atmungsaktiv■ äußerst ergiebig■ Baubiologisch unbedenklich■ Chromatarm■ Für extrem glatte Oberflächen■ Grundlage für nachfolgende Farbanstriche■ Hoch diffusionsoffen■ Hydraulisch erhärtend - butterweich in der Verarbeitung■ Keine Armierung nötig■ ökologisch unbedenklich■ Pilz- und schimmelhemmend
Anwendbare Untergründe	Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Maximale Schichtdicke	Ca. 2 mm (auch in den Fugen nicht dicker!)
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 30 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ_{H_2O} : < 25
Anmachwasserbedarf	Ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Mindestens 6 Monate bei verschlossenem Gebinde■ Frostfrei■ Trocken
Basis	<ul style="list-style-type: none">■ Kalksteinmehl■ Weißkalkhydrat■ Weißzemente
Farbe	Weiß
Marke	Kalziumsilikatplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.