

Produktinformationsblatt

Silikatgrundierung

Artikel-Nr.: ZB08.SGBW.005.0005-00

ZULETZT BEARBEITET: 02.10.2026



Produktbild



Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Lieferform	• Kunststoffeimer à 5 L
Verdünnung	• Je nach Anwendung unverdünnt oder 1:5 bis 1:10 verdünnen
Farbe	• farblos
Eigenschaften	• atmungsaktiv • äußerst ergiebig • baubiologisch unbedenklich • enthält keine synthetischen Bindemittel • hoch diffusionsoffen • hohe Haftung • ökologisch unbedenklich • pilz- und schimmelhemmend
Anwendbare Untergründe	• Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitungstemperatur	• Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	• streichen • spritzen
Verbrauch	• ca. 100 - 250 ml/m² verarbeitungsfertige Mischung • Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
Reinigung	• Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Angaben zum Transport	• Kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Lagerung	• ca. 12 Monate bei geschlossenem Behälter • frostfrei • trocken • kühl
Zusammensetzung	• Wasser • Additive • Kaliwasserglas • Copolymerdispersion
Arbeitsschutz	• Haut- und Augenschutz tragen • Farbspritzer sofort mit Wasser ausspülen • Umgebung der zu beschichtenden Fläche sorgfältig abdecken
Dichte	• ca. 1,05 g/cm³
Marke	• Kalziumsilikatplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.