Produktinformationsblatt

Streich- und Rollputz

Artikel-Nr.: ZB08.SR01.007.0007-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

Produktbild	
Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Farbe	• Weiß • max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben
Eigenschaften	• frei von foggingaktiven Substanzen • frei von Konservierungsmitteln • für Allergiker geeignet • hoch diffusionsoffen • pilz- und schimmelhemmend • lösemittelfrei • sehr gut deckend • emissionsminimiert
Anwendung	• Innen • Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen • Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ... • Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. • Kalziumsilikatplatten
Verarbeitungstemperatur	• Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	• streichen • rollen • spritzen
Verdünnung	• max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verbrauch	• Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m2 für einen Anstrich
Reinigung	• Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit	• Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
Lagerung	• ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis • frostfrei • trocken • kühl
Entsorgung	• eingetrocknet als Hausmüll • Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben • flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Kalziumsilikatplatten-Shop

Kalziumsilikatplatten.com
Kalziumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: +49(0)201/83888890
e.: shop@kalziumsilikatplatten.com
w.: www.kalziumsilikatplatten.com

Produktinformationsblatt
Streich- und Rollputz
Artikel-Nr.: ZB08.SR01.007.0007-00
ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

Zusammensetzung	• Titandioxid • Wasser • Additive • Kaliwasserglas • Copolymerdispersion • spezielle mineralische Füllstoff-Kombination
Arbeitsschutz	• Haut- und Augenschutz tragen • Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken
Dichte	• ca. 1,6 g/cm³
Marke	• Kalziumsilikatplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.